

# 大菠萝支付对接文档

## 支付接口

支付接口参数【请求方式：POST】

参数名称	参数含义	必填	说明
fxid	商户 ID	是	唯一号，由大菠萝支付提供
fxddh	商户订单号	是	仅允许字母或数字类型, 建议不超过 25 个字符, 不要有中文
fxdesc	商品名称	是	utf-8 编码
fxfee	支付金额	是	请求的价格(单位: 元) 可以 0.01 元
fxnotifyurl	异步通知地址	是	异步接收支付结果通知的回调地址, 通知 url 必须为外网可访问的 url, 不能携带参数。
fxbackurl	同步通知地址	是	支付成功后跳转到的地址, 不参与签名。
fxpay	请求类型, 支付宝扫码【alipay_pc】	是	请求支付的接口类型。
fxattach	附加信息	否	原样返回, utf-8 编码
fxsign	签名【md5(商户 ID+商户订单号+支付金额+异步通知地址+商户秘钥)】	是	通过签名算法计算得出的签名值。

支付申请示例（请用脚本语言模拟如下提交方式）

```

<form id="Form1" name="Form1" method="post"
action="https://api.daboluo.net/pay/">
  <input type="hidden" name="fxid" value=' 2018100' />
  <input type="hidden" name="fxddh" value=' 1531392180374' />
  <input type="hidden" name="fxdesc" value=' test' />
  <input type="hidden" name="fxfee" value=' 10' />
  <input type="hidden" name="fxattch" value=' mytest' />
  <input type="hidden" name="fxnotifyurl"
value=' http://localhost:8001/notifyUrl.php' />
  <input type="hidden" name="fxbackurl"
value=' http://localhost:8001/backUrl.php' />
  <input type="hidden" name="fxpay" value=' alipay_pc' />
  <input type="hidden" name="fxsign"
value=' 3990af9dbffc4e0ac6d307aee9b034d8' />
</form>

```

支付接口返回【数据格式：json】

参数	参数含义	必须	说明
status	订单状态	是	订单状态【1代表正常】【0代表错误】
payurl	支付链接	是	正常状态下返回支付跳转路径，跳转到该路径即可支付
error	错误信息	是	错误状态下返回错误信息 utf-8 编码数据

支付申请返回示例

```

{
  "status":1,
  "payurl":"http://xxx.com?dingdanhao=xxx&token=xxx"
}

```

同步回调使用（GET）回传

异步回调使用（POST）回传

返回参数【成功失败均返回数据，请判断订单状态，请以异步数据为准】

参数	参数含义	必须	说明
----	------	----	----

参数	参数含义	必须	说明
fxid	商户 ID	是	唯一号，由大菠萝支付提供
fxddh	商户订单号	是	平台返回商户提交的订单号
fxorder	平台订单号	是	平台内部生成的订单号
fxdesc	商品名称	是	utf-8 编码
fxfee	支付金额	是	支付的价格(单位：元)
fxattch	附加信息	是	原样返回，utf-8 编码
fxstatus	订单状态	是	<b>【1 代表支付成功】</b>
fxtime	支付时间	是	支付成功时的时间，unix 时间戳。
fxsign	签名 <b>【md5(订单状态+商户 ID+商户订单号+支付金额+商户秘钥)】</b>	是	通过签名算法计算得出的签名值。

**【请注意：商户接收数据后需要返回 success 代表通知成功！】**